



デジタルプリント内装材

Digital print interior decoration

デジタルプリント壁紙

「プリンテリア」シリーズ

31P-32P

デジタルプリント粘着剤付化粧フィルム

パロアデコ

32P

デジタルプリント内装材

グラフィカルPB

32P

デジタルプリント内装用化粧シート

ウオルコスSO

32P

規格・各種認定番号一覧表

33P

デジタルプリント壁紙「プリンテリア」シリーズ

リンテックグループは、業界で初めてデジタルプリント壁紙「プリンテリア」を発売しました。

デジタルプリント壁紙はインテリアコーディネートの可能性を広げる画期的製品です。

今後もお客様のお役に立つよう、ご提案から施工支援まで、

インテリアのトータルサポートを行っていきます。

デジタルプリント壁紙

Printerior
プリンテリア

デジタルプリント壁紙

Printerior SO1
プリンテリア

防火

F

PVC

Sol

Lx

UV

デジタルプリント壁紙のベーシックタイプ

950mm×50m (有効印字幅920mm)

■ PRSO10WS

■ PRSO20WH

■ PRSO40WF

スタック(しっくい調)

平織(キャンバス調)

フラット

デジタルプリント壁紙

Printerior SO2
プリンテリア

防火

F

PVC

Sol

Lx

UV

不燃・準不燃認定を取得し、
幅広く使用可能なデジタルプリント壁紙

950mm×50m (有効印字幅920mm)

■ PRSO101S

■ PRSO201H

■ PRSO401F

スタック(しっくい調)

平織(キャンバス調)

フラット

NEW

■ PRSO103S

NEW

■ PRSO203C

NEW

■ PRSO403F

しっくい

キャンバス

フラット

デジタルプリント壁紙

Printerior SO3
プリンテリア

防火

F

PVC

Sol

Lx

白色度の高いデジタルプリント壁紙

950mm×50m (有効印字幅920mm)

※UV インクの対応についてはお問い合わせください

■ PROW200H
■ PROY200H

■ PROW300A
■ PROY300A

■ PROW400F
■ PROY400F

水

Sol

Lx

UV

防火

F

MG

オレフィン

オレフィン系基材を使用し環境に配慮した
デジタルプリント壁紙

930mm×30m (有効印字幅900mm)

平織(キャンバス調)

アラオリ(布調)

フラット



■ PFW301M

■ PFW303M

NEW ■ PFY100S 防火

フリース基材のデジタルプリント壁紙

1,000mm×50m (有効印字幅970mm)

※「PFY100S」のみサイズが
960mm×25m/50mとなります。
(有効印字幅930mm)

水 Lx

水 Lx

Sol Lx

各種認定、対応プリンタに
ついてはお問い合わせください



壁紙の上から貼ることができる
糊付きタイプ

GMP-15MH

MG オレフィン

NEW GMP-15HE

MG オレフィン

NEW PRFT-30E

フリース

基材厚 150μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘再剥離グレー

オレフィン マット

Sol Lx UV

基材厚 150μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘再剥離グレー
・易施工

オレフィン マット 易施工

Sol Lx UV 水貼り施工

※剥離性能は使用環境により異なりますのでお問い合わせください。

※塗装面・金属板面への貼り付けはご注意ください

PAROI Déco® 防火 F

粘着剤付化粧フィルム「パロア」に
各種プリンタで出力し各種認定を取得

PMO-012F N

PVC

基材厚 160μm

サイズ 1,220mm×30m

粘着 強粘着

PVC Sol Lx UV

※「パロアデコ」の剥離紙はエア抜き溝のないフラットタイプとなります
※その他の「パロアデコ」の品番についてはお問い合わせください

Graphical® PB 防火 F

石膏ボード下地で防火認定を取得

GPB-72H5 PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘再剥離グレー

PVC マット

Sol Lx UV

※ラミネートを使用した場合は防火認定の適用ができませんのでご注意ください。

ウォルコス® SO WALLCOS

石膏ボードや金属板といった法定不燃材料下地において、
防火認定やF☆☆☆☆認定を取得した粘着剤付きの内装用化粧シート

メディア/屋外中期・屋内

SO-ZW3 防火 F PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘着グレー

PVC グロス Sol Lx

NEW SO-RW3 防火 F PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘再剥離グレー

PVC グロス Sol Lx

NEW SO-ZWE 防火 F PVC

基材厚 80μm

サイズ 1,370mm×30m 水貼り施工

粘着 強粘着グレー・エンボス易施工

PVC グロス 易施工 Sol Lx

ラミネート

SO-GL77 防火 F PVC

基材厚 70μm

サイズ 1,350mm×30m

PVC グロス UVカット 紙セパ

SO-ML78 防火 F PVC

基材厚 70μm

サイズ 1,350mm×30m

PVC マット UVカット PETセパ

屋外使用について

屋外耐候性として3年(目安)の性能を有しておりますので、
屋外中期のサイン・広告用途でも使用可能です。

デジタルプリント内装材 規格/認定番号一覧

製品名	メディアの種類 (品番)	基材	対応プリンタ	表面コーティング	防火認定番号		F☆☆☆☆ 認定番号			
					不燃材料 (金属板を除く)	準不燃材料				
 デジタルプリント専用 プリンテリア	PRSO10WS	塩ビ	ソルベント Latex・UV	液体タイプ: LCL4SO2(推奨) インクジェットタイプ: プリンテリアクリア	NM-2737	—	MFN-2560			
	PRSO20WH									
	PRSO40WF									
 デジタルプリント専用 プリンテリア	PRSO10IS				NM-3780	QM-0810	MFN-2929			
	PRSO20IH									
	PRSO40IF									
 デジタルプリント専用 プリンテリア	PRSO103S		ソルベント Latex		NM-5669	—	取得予定			
	PRSO203C									
	PRSO403F									
 デジタルプリント専用 プリンテリア	PROW200H	オレフィン	水性	液体タイプ: LCL4AP(必須) インクジェットタイプ: プリンテリアクリア	NM-3961	QM-0839	MFN-3246			
	PROW300A									
	PROW400F									
 デジタルプリント専用 プリンテリア	PROY200H		ソルベント Latex・UV	液体タイプ: LCL4SO2(推奨) インクジェットタイプ: プリンテリアクリア						
	PROY300A									
	PROY400F									

＜使用上の注意＞

- ・耐候性、耐久性(表面やインクの保護)や施工性の向上のために液体コーティングを推奨いたします。
- ・コーティングを行わない場合は、インクの種類によって、施工時や施工後の傷、および衣服への付着などの恐れがあります。
- ・各表面コーティングには専用のコーティング機が必要です(P37参照)
- ・PROW品番(水性用)は必ず専用コートで表面コーティングを行ってください。
- ・施工には原液使用タイプの施工推奨剤をご用意しております(P37参照)

製品名	品番	基材	粘着剤	サイズ (mm幅×m巻)	対応プリンタ	防火認定番号	F☆☆☆☆ 認定番号
 Printerior F デジタルプリント専用 プリンテリア フリース	PFW301M	フリース	—	1,000×50	水性・Latex	—	MFN-3297
	PFW303M			960×25/960×50	ソルベント・Latex	NM-5450	MFN-3440
	PFY100S						MFN-3734
 Printerior T デジタルプリント専用 プリンテリア タック	GMP-15MH	オレフィン (マット)	強粘再剥離グレー	1,370×30	ソルベント・Latex・UV	—	—
	GMP-15HE		強粘再剥離グレー・易施工				
	PRFT-30E	フリース	強粘再剥離透明・エンボス易施工	1,020×20	ソルベント・Latex・UV		
 Graphical PB デジタルプリント専用 プリンテリア	GPB-72H5	塩ビ (マット)	強粘再剥離グレー	1,370×30	ソルベント・Latex・UV	NM-3588 不燃材料 (金属板を除く)	MFN-2572

＜使用上の注意＞

- ・Fタイプ、Tタイプともに、貼付ける壁紙表面の汚れを除去してください(貼り付け表面の状態により施工できない場合があります)。
- ・GMP-15MH、GMP-15HEは表面保護用に「GIL-5418(マット)」をご用意しております。
- ・「PRFT-30E」は塗装面や塗装壁、金属板面への貼り付けには適しませんのでご注意ください。
- ・再剥離性能は貼付期間や被着体の種類、使用環境により異なるため事前のテストをお薦めします。

製品名	種類	品番	基材	粘着剤	メディアサイズ (mm幅×m巻)	対応プリンタ	防火認定番号	F☆☆☆☆認定番号		
	メディア	SO-ZW3	塩ビ	強粘着グレー	1,370×30	ソルベント、Latex	NM-5105 法定不燃材料 (金属板を除く)	MFN-3640		
		SO-RW3		強粘再剥離グレー						
		SO-ZWE		強粘着グレー・ エンボス易施工						
	ラミネート	SO-GL77		—	1,350×30		NM-5097 法定不燃材料 (金属板を除く)			
		SO-ML78								

＜使用上の注意＞

- ・指定の組み合わせ以外は防火認定の適用ができませんので、ご注意ください。
- ・施工時はスキージーにネル布等のカバーをして、傷がつかないように注意して施工をお願いいたします。
- ・表面汚れのメンテナンスの際は、溶剤やアルコールは使用せずに水拭きや中性洗剤を薄めて使用してください。
- ・再剥離性能は貼付期間や被着体の種類、使用環境により異なるため事前のテストをお薦めします。
- ・UVインクの対応につきましてはお問い合わせください。

製品名	品番	基材	粘着剤	メディアサイズ (mm幅×m巻)	対応プリンタ	防火認定番号	F☆☆☆☆認定番号
 PAROI Déco パリイ	PMO-012FN	塩ビ	強粘着	1,220×30	ソルベント Latex・UV	・NM-4702 法定不燃材料(金属板を除く) ・NM-4783 法定不燃材料(金属板)	MFN-3435

＜使用上の注意＞

- ・品番により対応する防火認定番号及び下地が異なりますので、ご注意ください。
- ・施工時はスキージーにネル布等のカバーをして、傷がつかないように注意して施工をお願いいたします。
- ・表面汚れのメンテナンスの際は、溶剤やアルコールは使用せずに水拭きや中性洗剤を薄めて使用してください。