



屋内装飾・副資材・後加工機

Indoor decoration & Secondary materials & Post-processing machine

ラグプロテクト

抗ウイルスラミネートフィルム

35P

環境配慮型 屋内装飾

バイオマス素材配合PVCシリーズ

36P

合成紙

36P

FFシート

36P

デジタルプリント 壁紙用

表面コーティング(液体タイプ・インクジェットタイプ)

37P

デジタルプリント 壁紙用

施工用副資材

38P

後加工機

38P

「ラグプロテクト」 抗ウイルスラミネートフィルム



抗ウイルスラミネートフィルム

抗ウイルス加工 SIAAマーク取得のラミネートフィルム

G-070PN80

透明 PVC

基材厚 80 μ m

サイズ 1,380mm×30m

透明PVC

グロス

M-071PN80

透明 PVC

基材厚 80 μ m

サイズ 1,380mm×30m

透明PVC

マット

抗ウイルス加工 SIAAマーク取得の厚手ラミネートフィルム

M-072PN140

透明 PVC

基材厚 140 μ m

サイズ 1,240mm×30m

透明PVC

エンボスマット

用途

G-070PN80 / M-071PN80(強粘着)

- ▶ 屋内のポスターや看板、店内サインなどへのラミネート加工

M-072PN140(再剥離)

- ▶ 手すりやテーブル、ドアノブ、什器などの表面保護

※ 再剥離性能は貼付期間や被着体の種類、使用環境によって異なります。
必ず事前に十分な貼付テストをお願いします。



● 抗ウイルスラミネートフィルムとは？

- ・「抗ウイルス加工SIAAマーク」を取得した特殊粘着フィルム
- ・フィルム表面に抗ウイルス加工を施し、フィルムに接触した特定ウイルスの数を99%以上減少
- ・屋内のポスターや看板などへのラミネート加工が可能
- ・人の手が触れやすい箇所に直接貼付する厚手の再剥離タイプをラインアップ

● 抗菌製品技術協議会のSIAAマークを取得した安心・安全設計

■ SIAAマークを取得



有機合成・練り込み本体(表面フィルム)
JP0612576X0002K(G-070PN80 / M-071PN80)
JP0612576X0001J(M-072PN140)

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

■ SIAAで求められる安全性基準をクリア

01. 急性経口毒性

異常なし

02. 皮膚一次刺激性

異常なし

03. 変異原性

陰性

04. 皮膚感作性

感作性なし

※抗ウイルス性能は、フィルムの表面にウイルスが直接付着しないと発揮されません。

試験結果：24時間で99%以上の減少効果／試験方法：ISO21702に準拠。ISO21702に規定されるウイルスでの検証結果であり、
全てのウイルスに対して効果があるわけではありません。また、第三者機関による試験結果であり、保証値ではありません。

※本製品は医薬品ではありません。また、感染予防を保証するものでもありません。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

※SIAAの安全性基準に適合した抗ウイルス材料を使用しています。

※再剥離性能は貼付期間や被着体の種類、使用環境によって異なります。

※用途に応じて事前に十分な貼付テストをお願いします。

バイオマス素材配合PVCシリーズ 屋内装飾

メディア／屋外短期・屋内

植物由来の原材料を基材・粘着剤に配合したバイオマス素材配合PVCメディア

GBY-4GZ5

MG

基材厚 80μm バイオマス素材配合PVC

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘着グレー

バイオマス素材配合 グロス Sol Lx UV

P.23 に
チップ見本があります。



ラミネート

植物由来の原材料を基材・粘着剤に配合したバイオマス素材配合PVCラミネート

GBL-1178

MG

基材厚 70μm バイオマス素材配合PVC

サイズ 1,350mm×30m

バイオマス素材配合 グロス UVカット 紙セパ

P.23 に
チップ見本があります。

GBL-1278

MG

基材厚 70μm バイオマス素材配合PVC

サイズ 1,350mm×30m

バイオマス素材配合 マット UVカット 紙セパ

P.23 に
チップ見本があります。

合成紙

メディア

短期装飾や屋内平滑床面に最適な貼って剥がせるメディア

GSP-13S

合成紙

基材厚 185μm

サイズ 1,270mm×20m

粘着 微吸着／透明

合成紙 マット Sol

※その他、UVインク用の「GSP-13U」

ラテックスインク用の「GSP-14L」

糊なし合成紙「GYP-16MS」もご用意しておりますので、
当社までお問い合わせください。

FF シート

メディア

SP-PVGF

防火

PVC

基材厚 320μm

サイズ 1,300mm×30m/2,000mm×30m

重量 460 g/m²

印字面 外巻き

PVC Sol

特徴：
・国土交通大臣認定の不燃材料です
・専用シームテープ(別売り)を使い、シーム加工ができます
・基布：ガラス繊維

防火認定を取得しているプリンタとインクについては
当社ホームページにてご確認ください。




専用 展張金具

専用 展張金具 (5本入り/ケース)
FG-Tシステム


- ・SP-PVGFの展張に適した新型のレール式展張金具です。
 - ・通常のFFシートの展張にもご使用いただけます。
 - ・付属のビスが付きます。
- FG-R取付ビス：(SUS)4-25皿ドリルビス
FG-B展張ビス：(SUS)5-35皿ドリルビス

TKF-02ラバーシート(別売り)
25mm×10m


※SP-PVGFの展張時には必ずご使用ください



FG-R(レール) L=2,000mm



FG-B(バー) L=2,000mm



使用例

