



メディア
屋外の凹凸路面や粗面に施工可能

GIY-9105	PVC / アルミ	
基材厚	—	
サイズ	1,280mm × 30m	
粘着	強粘着(ゴム系)	
PVC/アルミ グロス Sol UV 屋外中期		
GIY-91H5	PVC / アルミ	
基材厚	—	
サイズ	1,280mm × 30m	
粘着	強粘着(アクリル系)	
PVC/アルミ グロス Sol UV 屋外短期		

ラミネート
擦過性・防汚性をより高めたフロア用ラミネート

GFL-1098	特殊PVC	
基材厚	200 μm	
サイズ	1,250mm × 30m	
特殊PVC エンボスマット 紙セバ		
屋外フロア用ラミネートフィルムのスタンダード品		
GFL-0098	特殊PVC	
基材厚	200 μm	
サイズ	1,250mm × 30m	
特殊PVC エンボスマット 紙セバ		
【C.S.R. 値】(滑り抵抗係数)		
項目	結果	
清掃・乾燥状態	0.72	JIS A 1454 (高分子計張り床材試験方法) ※記載の数値は、実測値であり保証値ではありません。
水 + ダスト散布状態	0.50	

メディア/屋内短期
糊残りがしにくく屋内短期イベントに最適

GIY-91R5	PVC / アルミ	
基材厚	—	
サイズ	1,280mm × 30m	
粘着	弱粘再剥離	
PVC/アルミ グロス Sol UV		
GIY-11H5/11R5		
P.8 屋外サイン・広告に規格・チップ見本があります。		
GSP-13S		
P.22 合成紙に規格・チップ見本があります。		

ラミネート
屋内用のフロア用ラミネート

GFL-0028	PVC	
基材厚	200 μm	
サイズ	1,250mm × 30m	
PVC エンボスマット 紙セバ		
GEL-0018	PVC	
基材厚	80 μm	
サイズ	1,330mm × 30m	
PVC エンボスマット 紙セバ		