



デジタルプリント壁紙
Printerior SO
プリンテリア

防火 F PVC Sol Lx UV

デジタルプリント壁紙のパイオニア
950mm × 50m (有効印字幅920mm)

■ PRSO100S




スタック(しっくい調)

■ PRSO200H



平織(キャンバス調)

■ PRSO400F



フラット

■ PRSO500M



柎目

デジタルプリント壁紙
Printerior SO1
プリンテリア

防火 F PVC Sol Lx UV

擦過性に優れたデジタルプリント壁紙
950mm × 50m (有効印字幅920mm)

NEW ■ PRSO10WS



スタック(しっくい調)

NEW ■ PRSO20WH



平織(キャンバス調)

NEW ■ PRSO40WF



フラット

デジタルプリント壁紙
Printerior SO2
プリンテリア

防火 F PVC Sol Lx UV

不燃認定に加え準不燃認定も取得し
幅広く使用できるデジタルプリント壁紙
950mm × 50m (有効印字幅920mm)

■ PRSO101S




スタック(しっくい調)

■ PRSO201H



平織(キャンバス調)

■ PRSO401F



フラット

デジタルプリント壁紙
Printerior OW
プリンテリア

防火 F MG オレフィン

環境に配慮したオレフィン系基材を
使用したデジタルプリント壁紙
930mm × 30m (有効印字幅900mm)

■ PROW200H
■ PROY200H




平織(キャンバス調)

■ PROW300A
■ PROY300A



アラオリ(布調)

■ PROW400F 水
■ PROY400F Sol Lx UV



フラット

デジタルプリント壁紙
Printerior F フリース
寸法安定性の高いフリース基材のデジタルプリント壁紙
1,000mm × 50m

■ PFW301M ■ PFY302S ■ PFW303M ■ PFY304M

水 Lx Sol Lx UV 水 Lx Sol Lx UV

Graphical PB

石膏ボード下地で防火認定を取得
GPB-72H5 防火 F PVC
基材厚 80 μm
サイズ 1,370mm × 30m
粘着 強粘再剥離グレー
PVC マット
Sol Lx UV

※ラミネートを使用した場合は防火認定の適用ができませんので予めご注意ください。

デジタルプリント壁紙
Printerior T タック
壁紙の上から貼ることができる糊付きタイプ

GMP-15MH MG オレフィン
基材厚 150 μm
サイズ 1,370mm × 30m
粘着 強粘再剥離グレー
オレフィン マット Sol Lx 水

PRFT-20E PET
基材厚 —
サイズ 1,372mm × 25m
粘着 再剥離グレー・易施工
PET 布目調 易施工
Sol Lx UV 水貼り施工

デジタルプリント内装用化粧シート
ウォルコス WALLCOS
石膏ボード下地で防火認定を取得したインクジェットメディア&ラミネート

ウオルクospackage HEL

メディア + ラミネート

サイズ 1,230mm × 30m 粘着 強粘着
PVC マット 水

サイズ 1,250mm × 30m
透明PVC マット

※メディアとラミネートのセット販売となりますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
※水性インクジェット用となります。

PAROI Déco 防火 F
粘着剤付化粧フィルム「パロア」に各種プリンタで出力し各種認定を取得

PVC ■ PMO-012F ■ PNU-055F ■ PLE-812F ■ PWH-673F
■ PMO-012FN ■ PNU-055FN ■ PLE-812FN ■ PWH-673FN

基材厚 160 μm
サイズ 1,220mm × 30m
粘着 強粘着
PVC Sol Lx UV

※パロアデコの剥離紙は、エア抜き溝のないフラットタイプを使用

梨地 梨地 レザー調 平織調

000-000F
000-000FN
防火認定に対応している下地が異なりますのでご注意ください。




デジタルプリント壁紙
Printerior FUSUMA 襖紙 UV 水
1,000mm × 20m
Made in Japan / ECHIZEN

上品で美しいデジタルプリント襖紙
■ PRFUG01 ■ PRFUS02
Coming Soon
Coming Soon
FUSUMA Gold FUSUMA Silver




デジタルプリント壁紙
Printerior WASHI 和紙 UV 水
950mm × 20m
Made in Japan

空間の雰囲気を一変させるデジタルプリント和紙
■ PRWAS01 ■ PRWAS02 ■ PRWAS03
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
落水 白糸 雲竜

デジタルプリント内装材 規格/認定番号一覧

製品名	メディアの種類 (品番)	基材	対応プリンタ	液体コーティング 品番	防火認定番号		F☆☆☆☆ 認定番号												
					不燃材料 (金属板を除く)	準不燃材料													
	PRSO100S	塩ビ	ソルベント Latex・UV	LCL4S02 (推奨)	NM-2737	—	MFN-2560												
	PRSO200H																		
	PRSO400F																		
	PRSO500M																		
PRSO10WS																			
PRSO20WH																			
	PRSO40WF				オレフィン	水性		LCL4AP (必須)	NM-3780	QM-0810	MFN-2929								
	Printerior SO2											PRSO101S	PRSO201H	PRSO401F					
												PROW200H	ソルベント Latex・UV	LCL4S02 (推奨)	NM-3961	QM-0839	MFN-3246		
PROW300A									PROW400F			PROY200H						PROY300A	PROY400F


〈使用上の注意〉
 ・PRSO500Mは、エンボスの形状に沿って、縦方向へなで付けを行ってください。
 ・PROW品番(水性用)は専用コート液を必ずご使用ください。
 ・耐候性、耐久性(表面、インクの保護)や施工性の向上のために液体コーティングを推奨いたします(巻末ガイドブック参照)。
 ・液体コーティングを行わない場合は、インクの種類によって、施工時や施工後の傷、および衣服への付着などの恐れがあります。
 ・施工には「プリンティアポンドS」を推奨いたします(巻末ガイドブック参照)。

製品名	品番	基材	粘着剤	メディアサイズ (mm幅×m巻)	対応プリンタ	防火認定番号	F☆☆☆☆ 認定番号	備考
	PRFL300	フリース	—	500×50	ソルベント・Latex・UV	—	—	カタログ 未掲載品
	PFW301M							
	PFY302S							
	PFW303M							
	PFY304M							
	GMP-15MH	オレフィン (マット)	強粘再剥離 グレー	1,370×30	ソルベント・Latex・水	—	—	
	PRFT-20E	PET	再剥離グレー 易施工	1,372×25	ソルベント・Latex・UV			
	GPB-72H5	塩ビ (マット)	強粘再剥離 グレー	1,370×30	ソルベント・Latex・UV	NM-3588 不燃材料 (金属板を除く)	MFN-2572	

〈使用上の注意〉
 ・Fタイプ、Tタイプともに、壁紙表面の汚れを除去して施工してください。※貼り付け表面の状態により施工できない場合があります。
 ・GMP-15MHは表面保護用にラミネートフィルムにGIL-5418(マット)をご用意しています。

製品名	品番	風合い	基材	対応プリンタ	メディアサイズ (mm幅×m巻)	防火認定番号	F☆☆☆☆ 認定番号		
	PRFUG01	FUSUMA Gold	襖紙	UV・水	1,000×20	—	—		
	PRFUG02	FUSUMA Silver							
	PRWAS01	落水	和紙		950×20			—	—
	PRWAS02	白糸							
	PRWAS03	雲竜							

〈使用上の注意〉
 ・「FUSUMA」「WASHI」とともに貼付け面の汚れや凹凸を取り除いて施工してください。
 ・「FUSUMA」「WASHI」とともに施工後は乾燥するまで時間を置いてください。

製品名	品番	基材	粘着剤	メディアサイズ (mm幅×m巻)	対応プリンタ	防火認定番号	F☆☆☆☆ 認定番号
	ウオルクス パッケージ HEL	塩ビ	強粘着	1,230×30 ※ラミネートは 1,250×30	水性	NM-0880 法定不燃材料 (金属板を除く)	MFN-0738

〈使用上の注意〉
 ・指定の組み合わせ以外は、防火認定の適用ができませんのでご注意ください。
 ・施工時はスキージーにネル布などのカバーをして、傷がつかないように注意してください。
 ・表面の汚れはメンテナンスの際は、溶剤やアルコールは使用せず水拭きや中性洗剤を薄めて使用してください。
 ・剥離紙に昇目印刷がない場合があります。裁断時はご注意ください。

製品名	品番	基材	粘着剤	メディアサイズ (mm幅×m巻)	対応プリンタ	防火認定番号	F☆☆☆☆ 認定番号
	PMO-012F	塩ビ	強粘着	1,220×30	ソルベント Latex・UV	・NM-2772 法定不燃材料(金属板) ・NM-2806(※1) NM-3587(※2) 指定アルミ樹脂複合版 ・NM-3229 アルミニウム合金板 ・NM-3228 カラーアルミ ・NM-3341 両面合成樹脂塗装鋼板	MFN-2642
	PNU-055F						
	PLE-812F						
	PWH-673F						
	PMO-012FN	塩ビ	強粘着	1,220×30	ソルベント Latex・UV	・NM-4702 法定不燃材料(金属板を除く) ・NM-4783 法定不燃材料(金属板)	MFN-3435
	PNU-055FN						
	PLE-812FN						
	PWH-673FN						

〈使用上の注意〉
 ・施工時はスキージーにネル布などのカバーをして、傷がつかないように注意してください。
 ・表面の汚れはメンテナンスの際は、溶剤やアルコールは使用せず水拭きや中性洗剤を薄めて使用してください。
 ・剥離紙に昇目印刷がない場合があります。裁断時はご注意ください。

(※1)三菱樹脂株式会社製「アルボリック/fr AD」、
 藤田産業株式会社製「FSA-313fr」(ソレイタ®不燃fr)
 (※2)積水樹脂ブラマタル株式会社製「ブラマタルFR305-SIGN」