

メディア／屋内

ガラス本来の透明性を損なわない超透明PETメディア

GIY-0305 超透明PET

基材厚 75 μm
サイズ 1,220mm × 30m
粘着 強粘着

超透明PET グロス Sol Lx



GIY-0315 超透明PET

基材厚 75 μm
サイズ 1,220mm × 30m
粘着 弱粘再剥離

超透明PET グロス Sol Lx

チップ見本は GIY-0305 と同等になります。

GIY-0306 超透明PET

基材厚 75 μm
サイズ 1,370mm × 30m
粘着 強粘着

超透明PET グロス UVカット Sol Lx



メディア

ラミネート

GIY-0306 + GPH-0028 の組み合わせで

【JIS A 5759】の飛散防止性能に合格しています。
証明書の発行に関しては巻末のガイドブックをご参照いただくか、当社までお問合せください。

ラミネート

傷の付きにくい表面ハードコートタイプ

GPH-0038 PET

基材厚 25 μm
サイズ 1,090mm × 50m/1,250mm × 30m
1,350mm × 30m/1,550mm × 30m

PET グロス ハードコート PETセバ



GPH-0028 PET

基材厚 50 μm
サイズ 1,250mm × 30m/1,350mm × 30m

PET グロス ハードコート PETセバ



PET基材向けの汎用タイプ

GPL-0018 PET

基材厚 38 μm
サイズ 1,350mm × 30m

PET グロス PETセバ



UVカット効果のあるPET基材ラミネートフィルム

NEW

GPL-0008 PET

基材厚 50 μm
サイズ 1,250mm × 30m/1,350mm × 30m

PET グロス UVカット PETセバ



ラミネートフィルムにGPL-0008を使用することで、短期屋外でも使用することが可能です。

スタンピーシリーズ
Stampy Serie



メディア／屋内

被着体ハードコートを痛めにくく貼り剥しが容易なメディア

GSP-06S 超透明PET

基材厚 125 μm
サイズ 1,370mm × 10m/1,370mm × 30m
粘着 シリコーン微粘着

超透明PET グロス Sol



GSP-07L 超透明PET

基材厚 100 μm
サイズ 1,370mm × 30m/1,560mm × 30m
粘着 シリコーン微粘着

超透明PET グロス Lx

チップ見本は GSP-06S と同等になります。


メディア／屋内

貼り易く剥ししやすいガラス装飾メディア

GSP-10S PET

基材厚 130 μm
サイズ 1,240mm × 10m/1,240mm × 30m
粘着 微粘着


PET グロス Sol



GSP-10L PET

基材厚 125 μm
サイズ 1,060mm × 10m/1,060mm × 30m
粘着 微粘着

PET マット Lx



ラミネートフィルムは、GPH-0038/0028、GPL-0018/0008の使用を推奨いたします。