



メディア

曲面施工に優れた易施工塩ビメディア

VPG-10E5

PVC

基材厚 50μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘着グレー・易施工 [水貼り施工NG](#)

[PVC](#) [グロス](#) [易施工](#) [Sol](#) [Lx](#) [UV](#)

曲面施工性・再剥離性に優れた易施工塩ビメディア

VPG-1HE5

PVC

基材厚 50μm

サイズ 1,370mm×30m

粘着 強粘再剥離グレー・易施工 [水貼り施工NG](#)

[PVC](#) [グロス](#) [易施工](#) [Sol](#) [Lx](#) [UV](#)

ラミネート

コルゲート面への施工に優れたラミネートフィルム

VPL-3138

透明PVC

基材厚 30μm

サイズ 1,350mm×30m

[透明PVC](#) [グロス](#) [UVカット](#) [紙セバ](#)



GSL-6148/6248 フッ素フィルム

基材厚 30μm

サイズ 1,380mm×30m

P.6 屋外サイン・広告に規格・チップ見本があります。

【VPG-10E5/VPG-1HE5】+【VPL-3138】の組み合わせが、コルゲート・リベットなど、三次曲面や凹凸面に適しています。

メディア

曲面施工に優れたアクリルメディア

VMG-6666

[MG](#)

アクリル

基材厚 50μm

サイズ 1,370mm×15m

粘着 強粘着グレー

[アクリル](#) [グロス](#) [Sol](#) [Lx](#) [UV](#)

VGM-66E6

[MG](#)

アクリル

基材厚 50μm

サイズ 1,370mm×15m

粘着 強粘着グレー・易施工 [水貼り施工NG](#)

[アクリル](#) [グロス](#) [易施工](#) [Sol](#) [Lx](#) [UV](#)

ラミネート

防汚性・耐候性に優れたラミネートフィルム

VML-5038

[MG](#)

アクリル

基材厚 30μm

サイズ 1,380mm×20m

[アクリル](#) [グロス](#) [UVカット](#) [紙セバ](#)

