

屋外サイン・広告

品番	屋内外 使用期間*1	基材	色	風合い	基材厚 (μm)	粘着剤	サイズ (mm×m)	対応インク			機能性							防火性能*5		ホルムアル デヒド 発散等級*5	剥離材					
								溶剤	ラテックス	UV	再剥離*2	易施工 ※水貼NG	粗面対応	3次曲面 対応	屋外5年 保証*3	UVカット	飛散防止*4	環境配慮型	Rohs10		不燃	準不燃	F☆☆☆☆	剥離紙	フィルム	無溶剤型 剥離紙
ラミネートフィルム																										
GSL-6148	屋外長期 プレミアム	フッ素	透明	グロス	30	—	1380×30									●	●					●			●	
GSL-6248	屋外長期 プレミアム	フッ素	透明	マット	30	—	1380×30									●	●					●			●	
GIL-5318	屋外長期	アクリル	透明	グロス	50	—	1350×30									●		●							●	
GIL-5418	屋外長期	アクリル	透明	マット	50	—	1350×30									●		●	●						●	
GIL-2338	屋外長期	PVC	透明	グロス	50	—	1380×30									●		●	●							●
GIL-2238	屋外長期	PVC	透明	マット	50	—	1380×30									●		●	●							●
GIL-1138N	屋外中長期	PVC	透明	グロス	80	—	1350×30									●		●	●	●		●				●
GIL-1238N	屋外中長期	PVC	透明	マット	80	—	1350×30									●		●	●	●		●				●
SO-GL77	屋外中期 屋内	PVC	透明	グロス	70	—	1350×30									●					●		●	●		
SO-ML78	屋外中期 屋内	PVC	透明	マット	70	—	1350×30									●					●		●	●		
GBL-1278	屋外短期 屋内	バイオマス素材 配合PVC	透明	マット	70	—	1350×30									●		●								●

*1) 組み合わせる製品によって耐候性が変動いたします。また目安であり保証値ではありません。 *2) 再剥離性能は貼付期間や被着体の種類、使用環境により異なります。 *3) 保証条件については当社までお問い合わせください。 *4) 性能を満たすには指定条件があります。 *5) 指定の組み合わせや指定条件以外で使用した場合、各種認定に適合しない場合があります。

