



Graphical 物性データ

GBY-4GZ5

特徴

- ・屋外での使用に適したインクジェットメディアです。
- ・基材と粘着剤にバイオマス原料を利活用し、CO₂排出の抑制に貢献します。
- ・隠蔽性のあるグレー粘着剤を使用しています。
- ・強粘着製品のため、高い接着力が得られます。
- ・無溶剤型剥離紙を使用しているため、製造時の VOC 排出量の削減にも貢献します。

用途

屋外短期・屋内サイン用

規格

1,370mm × 30m巻

製品構成

基 材	ポリ塩化ビニルフィルム (バイオマス度 10%)	80 μm / 白色 / マット
粘 着 剤	バイオマス粘着剤 (バイオマス度 15%)	強粘着 / グレー
剥 離 材	紙	無溶剤型シリコーン剥離紙

特性値

試験項目	単位	実測値	被着体
貼付 30 分後 粘着力	N/25mm	32.3	ステンレス
貼付 24 時間後粘着力	N/25mm	32.3	ステンレス
ボールタック	No.	8	—
保 持 力	秒	NC 30000	ステンレス

※NC:ズレなし

フィルム特性値

試験項目		実測値
破断強度 (N/25mm)	MD	76
	CD	65
破断伸度 (%)	MD	204
	CD	234

- * 本資料に記載されている数値等は弊社の試験結果に基づくものであり、保証するものではありません。
- * 製品についてご不明な点などございましたら、お問い合わせください。
- * 本書は、本製品に関する製品情報及び環境安全に関わる情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。
- * 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。

お問い合わせ先

リンテックサインシステム株式会社 本社営業部
TEL:(03)5721-4912 FAX:(03)5721-4920

2024年7月改定