



# Graphical 物性データ

## GIY-1PE5

### 特徴

- ・糊面にエア抜き溝を設けた溶剤インクジェットプリンタ用メディアです
- ・粘着剤面のエア抜き溝によりシワの発生やエア溜まりしにくく綺麗に仕上がります
- ・貼付時には粘着剤面のエア抜き溝から気泡を排出するため、施工時間が短縮できます
- ・グレー粘着剤を使用した構成のため下地の隠蔽性を高めます
- ・平面及び緩やかな二次曲面に追従します

### 用途

屋外中長期サイン用

### 規格

1,370mm × 30m巻

### 製品構成

表面基材	: ポリ塩化ビニルフィルム 80 $\mu$ m / 白色 / グロス
粘着剤	: アクリル系粘着剤 / 強粘着グレー (易施工タイプ)
剥離材	: 剥離紙 / 両面ポリラミ上質紙 (白)

### 特性値

試験項目	単位	実測値	被着体
貼付 30 分後 粘着力	N/25mm	19.4	ステンレス
貼付 24 時間後粘着力	N/25mm	22.1	ステンレス
ボールタック	No.	7	—
保持力	秒	NC 70000	ステンレス

※試験環境 23°C 50%RH

- \* 製品についてご不明な点などございましたら、お問い合わせください。
- \* 本書は、本製品に関する製品情報及び環境安全に関わる情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。
- \* 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。

お問い合わせ先  
リンテックサインシステム株式会社 本社営業部  
TEL:(03)5721-4912 FAX:(03)5721-4920

2023 年 12 月改定