



Graphical 物性データ

GIY-91R5

特徴

- ・屋外短期や屋内での使用に適したフロアサイン用のインクジェット用メディアです。
- ・アルミニウム層を有する構成のため、凹凸面、粗面への貼り付けが可能です。
- ・再剥離性能のある粘着剤を使用しているため、短期イベント、床面広告などに適しています。
- ・RoHS2に対応しています。

用途

屋外短期・屋内フロアサイン用(凹凸面)

規格

1,280mm × 30m巻

製品構成

基 材	ポリ塩化ビニルフィルム	130 μ m / 白色 / グロス
	アクリル系	
	アルミニウム	
粘 着 剤	:アクリル系粘着剤 / 中粘再剥離 / 透明	
剥 離 材	:剥離紙 / 両面ポリラミ上質紙(白)	

特性値

試験項目	単位	実測値	被着体
貼付 30 分後 粘着力	N/25mm	15.6	ステンレス
貼付 24 時間後粘着力	N/25mm	21	ステンレス
ボールタック	No.	2	—
保 持 力	秒	NC 70000	ステンレス

※試験環境 23°C 50%RH

フィルム特性値

試験項目		実測値
破断強度 (N/25mm)	MD	124
	CD	122
破断伸度 (%)	MD	17
	CD	17

- * 製品についてご不明な点などございましたら、お問い合わせください。
- * 本書は、本製品に関する製品情報及び環境安全に関わる情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。
- * 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。

お問い合わせ先
リンテックサインシステム株式会社 本社営業部
TEL:(03)5721-4912 FAX:(03)5721-4920

2024 年 7 月改定